

HELIX 4/2



YouTube



Website

SCSP CARRIAGE

- single motor on board
- fixed pre-stretch up to 300%
- optional kits for different pre-stretch ratios
- up to 12 containment force values on the same load
- containment force/corner compensation: load cell
- Can be equipped with reels h. 500 mm – 20" (STD) or h. 750 mm. – 30" (OPT) or JUMBO with Ø 380 mm

SPSP SCHLITTEN

- Einzelantrieb an Bord
- festen Vordehnung bis zu 300%
- optional Kits für verschiedene Vordehnungen
- Bis zu 12 verschiedene Vordehnungen auf einer Palette möglich
- Anlegespannung / Ecke Ausgleich: Ladezelle
- Kann mit Folienrolle H. 500 mm - 20" (STD) oder H. 750 mm - 30" (OPT) oder JUMBO mit Ø 380 mm

SCSP/2 CARRIAGE

- two motors SSC on board, with VFD control devices
- variable pre-stretch 150% - 400% set via control panel
- up to 12 containment force values on the same load
- Can be equipped with reels h. 500 mm – 20" (STD) or h. 750 mm. – 30" (OPT)
- **CUBE TECHNOLOGY** – Level 1 and Level 2

SPSP/2 SCHLITTEN

- SSC Doppelantrieb an Bord mit VFD Steuergeräte
- Wählbare Vordehnung 150% - 400% auf der Schalttafel erlaubt
- Bis zu 12 verschiedene Vordehnungen auf einer Palette möglich
- Kann mit Folienrolle H. 500 mm - 20" (STD) oder H. 750 mm - 30" (OPT)
- **CUBE TECHNOLOGY** – Level 1 und Level 2